


聚丙烯滤头



带聚丙烯框架的不锈钢滤网，具有各种网眼尺寸



乙丙烯橡胶密封环



聚丙烯滤杯

122-PP



聚丙烯滤杯和滤头，10巴
1/2英寸-3/4英寸NPT或BSPT(内)

122-PC



聚碳酸酯杯和聚丙烯滤头，10巴
1/2英寸-3/4英寸NPT或BSPT(内)

液体过滤器



设计特点

122型液体过滤器十分适用于中等压力下小容量应用。

122-PP型具有聚丙烯滤杯和滤头，具有耐腐蚀和耐化学性能。

两种型号过滤器均具有用手可拆卸的导杯。具有各种大小的网眼。

122型过滤器具有最大额定压力10巴。它们各有1/2英寸或3/4英寸NPT或BSPT(内)管道接头。

122-PC型采用聚丙烯滤头和“透明”的耐紫外线聚碳酸酯滤杯，内部滤网目视检查方便。

滤网网眼开口

网眼大小	开口尺寸
16	1.1毫米
30	0.53毫米
50	0.28毫米
80	0.18毫米
100	0.15毫米
200	0.08毫米

图示	过滤器号码	管子接头 NPT 或 BSPT (内)	过滤器 滤头材 料	滤网				尺寸		净重 (千克)	压力降 低0.35 巴时的 近似流 量(升/ 分钟)	
				单 加 强 网 眼	滤网号	全部 面积 (平方 厘米)	开口面积		A (毫米)			B (毫米)
							平方 厘米	乘以 入口 管面 积				
	122-1/2-PP	1/2	聚丙烯	16	23174-1-304SS	49.7	25	13	79	92	0.1	45
				30	23174-2-304SS		20	10.5				
				50	23174-3-304SS		15	7.7				
				80	23174-4-304SS		15.5	8.0				
				100	23174-5-304SS		15.4	8.0				
				200	23174-7-304SS		16.4	8.5				
	122-1/2-PC	1/2	聚碳酸酯	80	23174-4-304SS	15.5	8.0					
				100	23174-5-304SS	15.4	8.0					
				200	23174-7-304SS	16.4	8.5					
				16	23174-1-304SS	25	7.3	79	92	0.1	60	
				30	23174-2-304SS	20	5.9					
				50	23174-3-304SS	15	4.3					
80	23174-4-304SS	15.5	4.5									
100	23174-5-304SS	15.4	4.5									
200	23174-7-304SS	16.4	4.8									

订购信息

AA122 - 1/2 - PP - 50

↓ ↓ ↓ ↓

过滤器 接口 材质 滤网
类型 尺寸 代码 网眼
大小